HRC HOME REMODELING CENTER

FICHA TÉCNICA

ART OF COLOR

Pintura acrilica para interior y exterior

1. PRODUCTO.

ART OF COLOR A es una pintura 100% acrilica, la cual ofrece una alta protección al muro, excelente acabo, alto poder de cubriente.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	100% Acrilica
TIPOS DE ACABADOS:	Mate Semi-gloss satin
GAMA DE COLORES:	- 370 COLORBOX -1008 COLORCONCET
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 a 7 m^2 sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 50 ± 1 % ASTM D 2369-97
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 38 ± 1 % ASTM D 2697-86
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb´s
VOC:	Blanco/pastel: 15-25 grs/Litro ASTM D 6093
DENSIDAD:	Blanco/pastel: 1.320±0.02 ASTM D 1475-98
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	1 hora por cada capa.
LAVABILIDAD:	+5000 ciclos
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua

Alfagama Acabados Alfagama S.A. de C.V.

HRCcolor.com

Acabados Alfagama S.A. de C.V.
General Manuel Rincón No.3505
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih., México C.P. 31110

T&F: (614) 413·4838, (614) 413·1610

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

ART OF COLOR A, por la alta calidad de sus materias primas, deja un buen acabado mate, además de ofrecer un máximo rendimiento. Este recubrimiento tiene un bajo VOC y un bajo olor, lo que permite pintar espacios interiores debidamente preparados. Este producto tiene un excelente poder cubriente. Ofrece una alta duración del tono, es fácil de aplicar y tiene una excelente nivelación.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado. Después de la aplicación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.