

# MAINTENANCE

Pintura vinil-acrílica para interior



## 1. PRODUCTO.

**MAINTENANCE M** es una pintura vinil-acrílica para interiores, económica, diseñado para el mercado de la vivienda multifamiliar de gran volumen.

## 2. DATOS TECNICOS.

<b>TIPO DE RESINA:</b>	Vinil-acrílica
<b>TIPOS DE ACABADOS:</b>	Mate
<b>GAMA DE COLORES:</b>	- Blanco
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	6 a 7 m <sup>2</sup> sobre superficies lisas.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Galón y Cubeta.
<b>SÓLIDOS EN PESO:</b>	Blanco/pastel: 38% en peso
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN:</b>	Blanco/pastel: 21-22% en volumen
<b>PH:</b>	8.5/9.5
<b>VISCOSIDAD:</b>	100-105 unidades Kreb's
<b>VOC:</b>	Blanco/pastel: <50 gr/Lt
<b>DENSIDAD:</b>	Blanco/pastel: 1.280 Kg/Lt
<b>CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:</b>	Libre de plomo o mercurio
<b>FINEZA HEGMAN:</b>	4-5 Hegman
<b>DURABILIDAD DE ALMACENAJE:</b>	2 años a una temperatura de 25°C
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	1 hora por cada capa.
<b>LAVABILIDAD:</b>	+1800 ciclos
<b>DILUCIÓN:</b>	Max. 20% de agua

### 3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

La **pintura Maintenance M** es una pintura vinil-acrítica para interiores, económica, diseñado para el mercado de la vivienda multifamiliar de gran volumen. Este producto tiene muy buen poder cubriente (se aprecia al secar). Puede ser utilizado en paredes y techos, así como las superficies de yeso, mampostería, madera. Tiene muy poco olor y buena nivelación. Para mejores resultados usted debe aplicar sobre superficies selladas.

### 4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

### 5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

### 7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.