

TEXTURA ALFA PREMIUM

Acabado texturizado de alta calidad estiren-acrítica.



1. PRODUCTO.

LA TEXTURA ALFA PREMIUM es de muy fácil aplicación, posee un muy alto poder cubriente, además si se le agrega grano es tan versátil que le permite dar diferentes tipos de acabados: rayados, caracoleados, encontrados, etc.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrítica
TIPOS DE ACABADOS:	Mate
GAMA DE COLORES:	-Blanco.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	10 a 12 m ² por caja de 30 kg sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Caja de 30 Kg.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 81% pesos en solido
VISCOSIDAD:	120,000 +/- 10,000 cps (astm d-562)
DENSIDAD:	Blanco: 1.850 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
SECADO:	Inicial: 3-4 horas. Final: 24-36 horas.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua.
METODO DE APLICACIÓN:	Llana, tirolera o rodillo.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

LA TEXTURA ALFA PREMIUM fue desarrollada para satisfacer las necesidades más exigentes tanto del mercado de la construcción, así como del doméstico, es 100% soluble al agua (ecológica), no deja olores. Tiene un excelente tiempo abierto de trabajo para poder dar los acabados que usted elija. Además de decorar la superficie, la protege esto por su alta resistencia al intemperismo.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: deberá estar limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, etc. Remueva con un todo esto, con un lavado de agua a presión, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por medios mecánicos tales como cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie. Seca: No deberá existir humedad en la superficie.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente la textura alfa Premium antes de utilizarla. Aplique el material con llana o tirolera si es que desea dar un acabado de gota planchada. Puede también aplicarse con rodillo para textura.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.