

# ZEN Vinil-Acrílica

Pintura vinil-acrílica para interior y exterior.



## 1. PRODUCTO.

ZEN Vinil-Acrílica es un recubrimiento recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

## 2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrílica
TIPO DE ACABADO:	Satín
COLORES:	858 Alfacolor
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8m <sup>2</sup> - 9m <sup>2</sup> sobre superficies lisas por litro y a dos manos.
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	49% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	38% en volumen
PH:	8.5/9.05
VISCOSIDAD:	100-103 unidades Kreb's
DENSIDAD:	Blanco: 1.290 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO:	25-30 minutos entre cada mano.
DILUCIÓN:	15% de agua
LAVABILIDAD:	+10,000 ciclos

### 3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Es nuestra mejor línea, para dar los mejores acabados en su hogar o empresa. La línea imperial fue desarrollada para trabajar con el sistema **Alfacolor**, en donde se pueden obtener hasta 858 colores diferentes. Tiene la ventaja de que cada color preparado puede ser repetido las veces que se necesite, sin tener variación del color. Esta línea trabaja con 4 bases llamadas: pastel, tint, deep y accent. Dependiendo de la intensidad del color será la base que utilice. Debido a la alta calidad de los colorantes que se utilizan, se obtienen colores muy definidos, limpios, además de tener una muy buena resistencia al exterior.

### 4. USOS.

Se recomienda utilizar la línea Zen como acabado en todo tipo de muros de acabado liso, rustico, ladrillo, madera, tabique, cemento, concreto y mampostería. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies previamente selladas. Si son superficies nuevas alcalinas (mampostería, cemento, concreto etcétera.) aplique antes el primario contra alta alcalinidad de la línea wallprep.

### 5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 15% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

### 7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacolor S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.